



## 優印股份有限公司數位印刷須知

1. 請自行將檔案轉成 PDF 檔，只接受 PDF 檔，如需轉檔則加收一頁 500 元轉檔費用。
2. 印刷用紙為尺寸為 464x320mm，厚度 0.36mm 磅數 350 磅以內  
(客戶自備紙請依照規定，紙張不符規定，不予印刷)
3. 數位印刷雙面可印面積為 444x308mm，單面可印面積為 454x308mm
4. 頁面設定時，請將文件頁面設定加上出血大小完稿。  
例如：製作 A4 檔案時，頁面設定請設定為 216X303mm(包含出血尺寸)。
5. 完稿後，請務必 Ctrl+A(全選)， Shift+ Ctrl+O(建立外框) 將文字轉成曲線建立外框。
6. 書籍的排列請不要將兩跨頁做在一起，會造成落版有問題。  
(除非自行將頁數落版完成，如頁數排列錯誤，恕不負責。)
7. 騎馬釘：請注意 PDF 檔案頁面三邊出血即可(中間折處不出血)，四邊出血，會造成中間過寬、兩邊過窄。如用 InDesign 排版轉 PDF: 檔案>轉存>PDF>標記與出血，設定出血:內:0mm，其他三邊為 3mm 出血(不要下任何標記如出血、色導表、頁面資訊之類)
8. 膠裝：請注意 PDF 檔案頁面四邊出血 (膠裝書請注意書背厚度問題，封面須另做一個獨立檔案)。
9. 書籍左頁及右頁各存為一個 PDF 檔，(注意裝訂方法的出血邊不同)如整本書有內頁 20 頁就會有 20 個檔案，再使用 Acrobat 合併為一個 PDF 檔案。(請自行將檔案製作完成，如需本公司拆頁，則加收一頁 500 元費用。) ，可試將檔案匯入 InDesign 排列版面設定出血較為方便
10. 名片、卡片或海報，一個人名或款式皆存一個 PDF 檔；雙面就是一個 PDF 檔內容有兩頁。
11. 不要使用系統字(新細明、標楷體之類)，會造成筆劃交錯處有白色的節點。
12. 黑或灰階請用單色黑，不要使用四色黑。
13. 為預防疊印，請將大片黑色塊設定為 K99%，其色塊邊框設定黑色 K100%細邊框。
14. 任何影像、填色一律以 CMYK 色彩模式製作，輸入解析度不得低於 300dpi，勿以特別色或 RGB 的色彩填色 (錯誤的色彩填色，造成印刷色差恕不負責。)
15. 底紋或底圖顏色盡量不要低於 10%，避免印刷品無法呈現。
11. 輸入或自繪之圖，其線框粗細不可小於 0.2mm，避免印刷品會造成斷線或無法呈現之狀況。
12. 所置入的影像檔，最好使用「嵌入圖檔」，或隨檔案加附上圖檔以避免掉圖。
13. 轉 PDF 前，請檢查檔案，圖檔是否連結？文字是否轉為曲線？黑色是否為單色黑？把不必要的物件或圖層刪掉，以免造成多印或少印物件。